

五征农业装备产品图册

Wuzheng agricultural equipment product atlas



扫码关注快手



扫码关注抖音



扫码选五征产品

矢志创新 匠心造器

GROUP PROFILE 集团简介

五征集团前身是成立于1961年的县级拖拉机站,已形成汽车、农用车、农业装备、环卫装备、现代农业,以及延伸产业环卫工程、农业生态、物流科技等平台型业务协调发展的多元化产业格局。先后荣获“全国五一劳动奖状”“山东省政府质量管理奖”“中国机械工业现代化管理企业”“山东省省长质量奖”等荣誉称号。

建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、国家CNAS认可试验检测中心、国家级博士后科研工作站和山东省院士工作站,被工信部确认为国家技术创新示范企业。先后承担了40余项国家科技支撑计划等重大项目,取得了900余项发明专利和实用新型专利。

模具制造、车身冲压、焊装、涂装和总装等核心制造工艺以及车架、后桥、变速箱等关键零部件制造陆续实现了自动化、智能化制造;实施全面信息化管理、精益管理、质量管理,持续健全现代化管理体系。

未来,五征集团将加快推动企业数字化转型,以平台型解决方案引领物流、环卫、农业生产服务行业发展,实现从传统的产品制造企业向提供平台型解决方案企业的转型,聚焦细分市场实现产品引领,孵化平台型业务并进入领域第一梯队,发展和凝聚具有行业地位的优秀人才队伍,打造成为国内外知名、运行质量良好、品牌清晰、人才汇聚、管理先进的国际化产业集团。



WZ系列-2104/2004/1804



产品介绍

雷诺曼拖拉机, 是五征集团推出的高端产品, 采用业界领先的电控动力换挡传动系, 实现负载换挡及负载换向, 功率覆盖140到210马力, 满足犁耕、深松、牵引、联合整地等多种作业需求, 凭借卓绝的整机性能, 广受用户的青睐。

- ① 搭载名优品牌六缸增压高压共轨发动机, 提供卓越的燃油经济性和更清洁的排放。
- ② 原装进口40+40区间动力换挡变速箱, 提供更多的档位选择, 适应多种作业要求。
- ③ 先进的电液提升控制系统, 提供更高的作业品质、更好的操纵性。
- ④ 全新的封闭驾驶室, 具有悬浮减震功能, 视野更加开阔; 便捷的操作和更佳的舒适性, 让客户享受完美的驾驶体验。
- ⑤ 智能化操作系统, 及故障自诊断功能, 作业效率更高, 乘驾更舒适。

主要参数

项目	单位	WZ2104(G4)	WZ2004(G4)	WZ1804(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5750×2320×3210	5620×2500×3210	
最小使用质量	kg	6800	6575	6375
轮距(前/后)	mm	1935/2077、2231		
轴距	mm	2950	2930	
发动机额定功率	kW	154.4	147	132.4
变速箱	/	主变速动力换挡、副变速同步器换挡		
轮胎	/	16.9R30/20.8R38 (双)、16.9-30/20.8-38 (双)		
动力输出转速	r/min	540/1000、540E/1000E		

MK系列-2604/2404/2204/2104



产品介绍

MK系列拖拉机是自主研发的全新大马力拖拉机，功率覆盖210到260马力。适应东北、新疆等大地块犁耕、深松、平地、联合整地、耙地、起垄、播种等作业，还能满足打捆、挖掘等慢爬作业需求，帮助用户追求更高效率和收益。

- 01 搭载多种名优品牌发动机，动力强劲、扭矩储备30%以上、冷启动性能好，具备电控智能检测预警功能，远程故障诊断，使用更加贴心。
- 02 全新升级的加强传动系，成熟的同步器换挡技术，32F+32R档位，实现多种作业速度能满足各种作业需求；爬行档最低速度可达4.8m/min，满足打捆、开沟、挖掘等爬行作业需求。
- 03 强制润滑结构和独立供油系统，保证传动系最佳工作状态，延长传动系使用寿命。
- 04 更精准、更高效电控液压提升系统，一键快速升降，提高作业效率。
- 05 全封闭驾驶室内合理的人机工程设计，为驾驶者提供了舒适的驾驶环境。
- 06 一键启动、倒车影像、自动驾驶等智能化配置，改善人体疲劳，实现更高可靠型、更高舒适性、更高性价比。
- 07 500L加大燃油箱，单次加油作业时间更长。
- 08 加大机油散热器以及滤清装置，保证系统工作温度稳定，可靠性更高，使用寿命更长。

主要参数

项目	单位	MK2604(G4)	MK2404-E(G4)	MK2204-E(G4)	MK2104-G(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5935×2855×3400 (单胎) 5935×3750×3400 (双胎)			
最小使用质量	kg	8450 (单胎)/9000(双胎)	7720 (单胎)/8270(双胎)	7400 (单胎)/7950(双胎)	7300 (单胎)/7850(双胎)
轮距(前/后)	mm	1935、2025、2250/ 1960-2950 (单胎)、2550(双胎)			
轴距	mm	3035			
发动机额定功率	kW	191.2	176.5	161.8	154.4
变速箱	/	4×4×2×(1+1)			
轮胎	/	16.9-28/18.4-42 (双)、16.9R28/20.8R38、540/65R28/650/65R38、540/65R30/650/65R42			
动力输出转速	r/min	540/1000、760/850、760/1000			

MH系列-2404/2204/2104

矢志创新 匠心造器



● 产品介绍

MH系列拖拉机功率覆盖210到240马力,全面采用人性化设计和优良的制作工艺,品质优秀,特别适用于大地块重载作业。

- 01 搭载名优品牌电控高压共轨发动机,动力强劲、油耗低,性能指标先进。
- 02 采用成熟的同步器换挡技术,换挡平顺,操控轻便,16F+16R梭式换挡,速度范围广,满足各种作业要求。
- 03 电控液压提升系统,搭载四组液压输出及快换装置,操作更加精准,作业效率更高。
- 04 全封闭驾驶室,合理的人机工程设计,为驾驶者提供了最舒适的驾驶环境。
- 05 500L加大燃油箱,单次加油作业时间更长。
- 06 加大机油散热器以及滤清装置,保证系统工作温度稳定,可靠性更高,使用寿命更长。

● 主要参数

项目	单位	MH2404(G4)	MH2204(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5550×2450×3275(单胎)	5550×3600×3275(双胎)
最小使用质量	kg	7300 (单胎)/7900(双胎)	7070 (单胎)/7800(双胎)
轮距(前/后)	mm	1935、2025、2250/1860-2200(单胎)、2500(双胎)	
轴距	mm	2835	
发动机额定功率	kW	176.5	161.8
变速箱	/	4×4×(1+1)	
轮胎	/	16.9-28/18.4-42 (双)、16.9R28/20.8R38、540/65R28/650/65R38	
动力输出转速	r/min	540/1000、760/850、760/1000	



MF系列-2104/2004/1804机型

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

MF系列拖拉机是全新自主研发的具有卓越品质的拖拉机，功率覆盖180-210马力，整机重量大，轴距长，牵引力大，适应犁耕、深松、联合整地、打捆等作业需求。

- ① 自主研发的同步器变速箱，换挡轻便，动力输出平顺，标配离合助力系统，降低机手操作强度，操作更舒适。
- ② 24F+8R档位，速度范围广，最低作业速度可达5米/分钟，满足打捆、挖掘、开沟等低速慢爬作业需求。
- ③ 搭载名优发动机、动力强劲、经济、环保，储备扭矩达35%，能够提高拖拉机在多变的地况下适应负荷变化的能力。
- ④ 强压提升器，带高度限位，提升力大，提升速度快。
- ⑤ 550L加大燃油箱，持续工作时间长。
- ⑥ 悬浮座椅、前后可调方向盘，空调系统等，舒适性大幅提高，机手尽享驾驶乐趣。

● 主要参数

项目	单位	MG2104-F(G4)	MF2004-M(G4)	MF1804(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5430×2560×3200	5350×2350×2970	5430×2450×3200
最小使用质量	kg	6760	6430	6035
轮距(前/后)	mm	1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330	1610/1700/1730/1770/1830/1860/2000/1605-2330	1700、1800、1860、1960、2020、2120/1645-2330
轴距	mm	2830		
发动机额定功率	kW	154.4	147	132.4
变速箱	/	24+8		
轮胎	/	14.9-26/18.4-38、14.9-26/20.8-38、14.9-26(水田)/20.8-38(水田)、14.9-26(中花)/20.8-38(中花)		
动力输出转速	r/min	540/1000、760/850、850/1000		

ME系列-1804/1604/1404/1204/1004



• 产品介绍

ME系列拖拉机是五征集团在国四阶段全新推出功率覆盖100-180马力，具备更多优势的大马力拖拉机。整机重量大，轴距长，牵引力大，满足深松、深翻及中重负荷作业以及打捆、挖掘等慢爬作业需求。

- 01配置自主研发12+4(选装24+8)同步器变速箱，换挡轻便，作业速度宽广，最低速可达5m/min, 适应低速作业需求。
- 02性能稳定，动力输出平顺，同时标配离合助力系统，降低机手操作强度，换挡更舒适。
- 03搭载名优发动机、动力强劲、经济、环保。
- 04强升强降提升系统，带高度限位，提升力大，提升速度快，作业效率高。
- 05标配悬浮座椅、前后可调方向盘，空调系统等，舒适性大幅提高，机手尽享驾驶乐趣。

• 主要参数

项目	单位	MF1804-M(G4)	MF1604-M(G4)	ME1404-F6(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5350×2450×3100	5350×2350×2970	5180×2200×2920
最小使用质量	kg	5790	5150	4850
轮距(前/后)	mm	1710、1751、1851、1950/1705、1809、1865、1955、1969、2011、2115		
轴距	mm	2823	2830	
发动机额定功率	kW	132.4	117.7	103
变速箱	/	12+4/24+8		
轮胎	/	14.9-24/18.4-34、13.6-24/16.9-34、1.2-24(水田)/16.9-34(水田)		
动力输出转速	r/min	760/850	760/850、760/1000、540/760	



ME系列-1804/1604/1404/1204/1004

矢志创新 匠心造器

• 产品介绍

ME系列拖拉机是五征集团在国四阶段全新推出功率覆盖100-180马力，具备更多优势的大马力拖拉机。整机重量大，轴距长，牵引力大，满足深松、深翻及中重负荷作业以及打捆、挖掘等慢爬作业需求。

- 01配置自主研发12+4(选装24+8)同步器变速箱，换挡轻便，作业速度宽广，最低速可达5m/min, 适应低速作业需求。
- 02性能稳定，动力输出平顺，同时标配离合助力系统，降低机手操作强度，换挡更舒适。
- 03搭载名优发动机、动力强劲、经济、环保。
- 04强升强降提升系统，带高度限位，提升力大，提升速度快，作业效率高。
- 05标配悬浮座椅、前后可调方向盘，空调系统等，舒适性大幅提高，机手尽享驾驶乐趣。

• 主要参数

项目	单位	ME1404-E1(G4)	ME1204-F(G4)	ME1004-F(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	4850×2200×2920	4600×2200×2920	
最小使用质量	kg	4510	4350	
轮距(前/后)	mm	1710、1751、1851、1950/1705、1809、1865、1955、1969、2011、2115		
轴距	mm	2500	2400	
发动机额定功率	kW	103	88.3	73.6
变速箱	/	12+4/24+8		
轮胎	/	14.9-24/18.4-34、13.6-24/16.9-34、1.2-24(水田)/16.9-34(水田)		
动力输出转速	r/min	760/850、760/1000、540/760		



ME系列-1600/1500

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

ME1600/1500拖拉机是我公司自主研发全新升级的两驱拖拉机,具备整机重量大,轴距长,牵引力大,能够满足道路运输和旋耕、播种等多种作业需求。

- 01 配置自主研发12+4(选装24+8)同步器变速箱,换挡轻便,作业速度宽广。
- 02 性能稳定,动力输出平顺,同时标配离合助力系统,降低机手操作强度,换挡更舒适。
- 03 搭载名优发动机、动力强劲、经济、环保,储备扭矩达35%。
- 04 强压提升器,带高度限位,提升力大,提升速度快。
- 05 标配悬浮座椅、后后可调方向盘,选装空调系统等,舒适性大幅提高,机手尽享驾驶乐趣。

● 主要参数

项目	单位	ME1600-F6(G4)	ME1500-F6(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5100×2150×2980	
最小使用质量	kg	4600	
轮距(前/后)	mm	1500、1640、1740、1840/1605、1700、1800、1900、2000、2100	
轴距	mm	2800	
发动机额定功率	kW	117.7	110.3
变速箱	/	12+4/24+8	
轮胎	/	7.5-20/18.4-34、7.5-20/16.9-34、7.5-20/16.9-30	
动力输出转速	r/min	760/850、760/1000、540/760	



MX系列-1504-6/1404-6/1404/1204

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

MX系列拖拉机是我公司自主研发的具有卓越品质的拖拉机，功率覆盖100-150马力，整机重量大，牵引力大，水旱兼作，能满足旋耕、播种、打浆等作业需求。

- ① 自主研发全新底盘，16+16同步器梭式换挡，作业档位多达8个，适用范围广。
- ② 配备高强度后桥，加强型一体式箱体、拨叉、斜齿轮传动，噪声低、可靠性高。
- ③ 前桥采用进口密封件及轴承，质量可靠，水田作业可选装专用水田前桥。
- ④ 加大型燃油箱，容积达260L，拖拉机连续作业时间16小时以上。
- ⑤ 配备强压提升器，带高度限位，提升力大，提升速度快，提升平稳。
- ⑥ 标配悬浮座椅、前后可调方向盘，空调系统等，舒适性大幅提高，让机手尽享驾驶乐趣。

● 主要参数

项目	单位	MX1504-6(G4)	MX1404-6(G4)	MX1404(G4)	MX1204(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	5130×2200×2950		4790×2200×2950	
最小使用质量	kg	4795		4535	4225
轮距(前/后)	mm	1600、1700、1750、1800、1850、1940、2200、1605-2280			
轴距	mm	2590		2250	
发动机标定功率	kW	110.3	103		88.3
变速箱	/	16+16			
轮胎	/	14.9-24/18.4-34、12.4-24/16.9-34、11.2-24(水田)/16.9-34(水田)			
动力输出转速	r/min	760/850、760/1000、540/760			



MX系列-1400/1200

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

MX两驱车能够在平地上保障高速运行的负载能力进行运输作业,能耗更低,节约成本,重量轻减少对土壤压实。

- ① 全新底盘, 16+16同步器梭式换挡。
- ② 作业档位多达8个, 作业速度选择范围广。
- ③ 斜齿传动, 传动效率高, 传递扭矩大。
- ④ 前桥采用进口密封件及轴承, 水田配专用前桥, 质量可靠。
- ⑤ 自增力盘式湿式制动, 制动平稳。
- ⑥ 驾驶室配空调、天窗、后视影像、悬浮座椅, 驾乘舒适。

● 主要参数

项目	单位	MX1400 (G4)	MX1200(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	4790×2200×2950	
最小使用质量	kg	4150	4030
轮距(前/后)	mm	1515、1600、1615、1700、1705、1715、1800、1815、1900/1605-2280	
轴距	mm	2290	
发动机标定功率	kW	113	88.3
变速箱	/	16+16	
轮胎	/	7.5-20/16.9-34、7.5-20/16.9-34 (水田胎)、7.5-20/16.9-30	
动力输出转速	r/min	540/760、760/850、760/1000	



MD系列-1204/1004/904/804

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

MD系列产品是五征集团与欧洲AVL公司共同研发的国内同马力段首款采用同步器换挡技术的产品。产品性能优越,技术先进,具有结构紧凑、操纵方便、舒适、低震动、低耗油等特点。

- ① 采用欧洲技术,变速箱架构紧凑,充分考虑水田旱地的作业环境,有效的减少车辆对土质结构的损坏。
- ② 配备16+8同步器换挡/16+16梭式换挡/32+32爬行档传动系,作业档位多,速度范围广,满足多种作业要求。
- ③ 加高加强防水前桥,离地间隙高470mm,通过性好。
- ④ 转弯半径小4.2m左右,田间作业灵活。
- ⑤ 液压回油采用主动润滑技术,底盘更可靠。
- ⑥ 可选装PTO湿式离合器,实现电子控制,动力输出作业更加轻松便利,减少在作业中的劳动强度,作业更加高效。

● 主要参数

项目	单位	MD1204(G4)	MD1004-E	MD1004(G4)	MD904(G4)	MD804(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	4260×2000×2750		4120×2000×2775	4120×2000×2700	4080×1900×2750
最小使用质量	kg	3850	3210	3300	2770	
轮距(前/后)	mm	1200、1300、1400、1500、1600、1700/1200、1300、1400、1500、1600				
轴距	mm	2305		2145		2100
发动机标定功率	kW	88.3	73.5		66.2	58.8
变速箱	/	16+16选装32+32		16+8同步器		
轮胎	/	11.2-24/16.9-30/9.5-24/14.9-30/9.5-24 (水田) /16.9-30 (水田)、8.3-24 (水田) /11-32 (水田)				
动力输出转速	r/min	540/750、750/860、540/1000				



MD系列-1000/700

矢志创新 匠心造器

产品介绍

MD系列两驱产品性能优越, 技术先进, 具有结构紧凑、操纵方便、舒适、低震动、低耗油、牵引力大等特点。

- ① 采用加强前桥, 可靠性更高。
- ② 配备16+8同步器换挡传动系, 作业档位多, 速度范围广, 适合多种作业要求。
- ③ 转弯半径小, 在4.2m左右, 掉头方便, 田间、运输作业更加灵活。
- ④ 采用强制润滑专利技术, 延长传动系使用寿命。
- ⑤ 配备优质减震座椅, 减轻驾驶室疲劳, 驾驶更轻松。

主要参数

项目	单位	MD1000(G4)	MD700(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	4170×1860×2700	3960×1800×2700
最小使用质量	kg	2750	2620
轮距(前/后)	mm	1300、1400、1500/1300、1400、1500	
轴距	mm	2060	2035
发动机标定功率	kW	73.5	51.5
变速箱	/	16+8同步器	
轮胎	/	7.5-16/14.9-30、6.5-16/13.6-28	
动力输出转速	r/min	540/750、540/1000	

MC系列-504/704/804

矢志创新 匠心造器



● 产品介绍

MC系列504/704/804, 针对蒙西、东北等重型中拖市场领域, 开发底盘强度大、整机牵引力大的中拖。主要进行旋耕、犁耕作业, 配带2.0m、2.3m旋耕机, 3铧犁。

- 01

轮距覆盖1.2米、1.3米。
- 02

轮距范围广, 满足多种作业需求。
- 03

内置后处理, 再生时间延长一倍, 达300小时, 能耗更低。
- 04

视野更好。
- 05

采用12+12机械换挡变速箱, 作业区间档位数量多。
- 06

标配同步器后置梭式换挡, 换挡方便。
- 07

油管管径加粗, 流速低, 压损小, 液压系统可靠性更高, 性能稳定。
- 08

提升油缸75mm, 提升力大于25kN。
- 09

双燃油箱配置, 容量达120L, 满足一天作业时间。
- 10

无级可调轮距, 可满足不同农艺需求。

● 主要参数

项目	单位	MC504/704/804
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	4100×1800×2650(安全架)
轴距	mm	2100
转向半径	mm	≤4800
最小离地间隙	mm	≥420
轮胎型号(前轮/后轮)	/	8.3-20/12.4-28、8.3-24/14.9-28、8.3-24/11-32、8.3-24/13.6-28、9.5-24/14.9-30
轮距(前轮/后轮)	mm	1200、1300、1400、1500/1200、1300、1400、1500
最小使用质量	kg	2500(安全架)
档位数	/	12+12
离合器形式	/	独立操纵双作用
提升行程	mm	≥610
提升力	kN	≥16
最大牵引力	kN	≥20
动力输出标定功率	kW	≥32
动力输出轴转矩储备率	/	≥35%
燃油箱容量	L	60



NS系列-704/504

矢志创新 匠心造器

产品介绍

NS系列是全新开发的适用于多场景作业的产品,是国内中拖系列的标杆产品,具有性能优越,结构紧凑、操纵方便、舒适、低震动、低耗油等特点,是农田作业的首选机型。功率覆盖50到70马力。

- 01 10+2内置边减变速箱;可选装10+10梭形档,前后档位切换方便,比竞品多2个作业档位,能够满足不同作业需求。
- 02 可选装20F+4R爬行档,最低速低至6m/min,适合开沟慢爬等作业。
- 03 平地板机型,操作空间大,作业舒适,有效的降低作业疲劳度,提高舒适性。
- 04 可选装豪华驾驶室,外形美观,驾驶体验舒适,作业时不受外界天气影响。
- 05 单双油箱配置选装,样式新颖,质量可靠,连续作业时间延长1倍以上,能够满足长时间作业。

主要参数

项目	单位	NS704(G4)	NS504(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3650×1560×2500	3410×1430×2240
最小使用质量	kg	2030	1680
轮距(前/后)	mm	960、1000、1050、1100、1200、1300/960-1300、960、1000、1050、1100、1200、1300	
轴距	mm	1860	
发动机额定功率	kW	51.5	36.8
变速箱	/	10+2/10+10/20+4	
轮胎	/	7.5-16/11.2-28、8.3-20/12.4-28/8.3-20(水田)/12.4-28(水田)	
动力输出转速	r/min	540/750	



NS系列-700/500

矢志创新 匠心造器

● 产品介绍

NS系列两驱车型具有性能优越,结构紧凑、操纵方便、舒适、低震动、低耗油等特点,是农田、运输作业的首选机型。功率覆盖50到70马力。

- ① 10+2内置边减变速箱,能够满足不同作业需求。
- ② 操作空间大,作业舒适,有效的降低作业疲劳度,提高舒适性。
- ③ 可选装豪华驾驶室,外形美观,驾驶体验舒适,作业时不受外界天气影响。
- ④ 燃油箱容量大,能够满足长时间作业。

● 主要参数

项目	单位	NS700(G4)	NS500(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3665×1540×2560	
最小使用质量	kg	1830	1630
轮距(前/后)	mm	960、1000、1050、1100、1200、1300/960-1300、960、1000、1050、1100、1200、1300	
轴距	mm	1940	
发动机额定功率	kW	51.5	36.8
变速箱	/	10+2	
轮胎	/	6.0-16/11.2-28、6.5-16/12.4-28	
动力输出转速	r/min	540/750	



TA系列-604/504/504-E/504-E1

矢志创新 匠心造器

产品介绍

TA系列拖拉机结构紧凑, 功率覆盖50-60马力, 能带给客户舒适性和便利性, 能够满足多样的需求。

- ① 可选装双作用离合器、双速动力输出, 8+8梭式换挡, 侧置操纵, 提供便捷的操作和更佳舒适性。
- ② 平地板机型, 操作空间大, 作业舒适, 有效的降低作业疲劳度, 提高舒适性。
- ③ 配置名优发动机, 扭矩储备大, 储备扭矩达 20%以上, 燃油经济性更高。

主要参数

项目	单位	TA604(G4)	TA504(G4)	TA504-E(G4)	TA504-E1(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3500×1470×2350	3500×1545×2350	3590×1360×2315	
最小使用质量	kg	1738	1650	1610	1450
轮距(前/后)	mm	910、960、1100、1200、1300/910-1400			
轴距	mm	1940		1770	1820
发动机额定功率	kW	44.1		36.8	
变速箱	/	8+8		8+2	
轮胎	/	6.00-16/9.5-24、6.50-16/11.2-24		6.5-16/9.5-24/7.5-16/11.2-24	
动力输出转速	r/min	540/720			

TA系列-500-E



• 产品介绍

TA系列两驱拖拉机结构紧凑,能带给客户舒适性和便利性,能够满足多样的需求。

- ① 侧置操纵,提供便捷的操作和更佳的舒适性。
- ② 操作空间大,作业舒适,有效的降低作业疲劳度,提高舒适性。
- ③ 配置名优发动机,扭矩储备大,储备扭矩达20%以上,燃油经济性更高。

• 主要参数

项目	单位	TA500-E(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3520×1450×2300
最小使用质量	kg	1425
轮距(前/后)	mm	910、960、1100、1200、1300/910-1400
轴距	mm	1850
发动机额定功率	kW	36.8
变速箱	/	8+2
轮胎	/	5.50-16/11.2-24、6.00-16/11.2-24
动力输出转速	r/min	540/720



NA系列-704-D/504-D 小金刚

矢志创新 匠心造器

产品介绍

全新NA系列是专门针对大棚、果园、丘陵等作业环境开发的一款50-70马力的短轴距、低矮机型，能够满足旋耕、犁耕、还田、播种、运输等作业需求。

- 01

行业最短轴距-1.52m，转弯半径3.1m。
- 02

整车高度1.2m，适配性强，作业优势大。
- 03

8+8梭式换挡，行业领先。
- 04

侧置大容量燃油箱，上下车及操纵空间大，驾乘舒适。
- 05

油箱外观设计与上车处完美契合，方便大棚低矮处作业时驾驶员的上下车操作。
- 06

单/双作用转换模式多路阀，精准耕深控制。
- 07

10寸膜片弹簧离合器，操控轻便，质量稳定，使用寿命长。
- 08

豪华座椅，驾乘舒适。
- 09

提升力大于1.4吨，提升力较竞品高15%以上。

主要参数

项目	单位	NA704-D/504-D
整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)	mm	3080×1350×1200 (方向盘处)
轮胎后缘到前端长度	mm	≤2600
轴距	mm	1520
转向半径	mm	≤3100
最小离地间隙	mm	≥250
轮胎型号(前轮/后轮)	/	7.00-12/13.6-16、6.00-12/13.6-16 (外径850)、7.00-12/11.2-16、6.00-12/9.5-20、6.00-12/9.5-16
轮距(前轮/后轮)	mm	1000/960、1050/1050
档位数	/	8+8/8+2
离合器形式	/	单作用
最高设计理论速度	Km/h	30.43

NA系列-504/504-E/504-E1



• 产品介绍

NA系列拖拉机是果园作业的得力助手,适用于果园、大棚田间管理的一款多功能拖拉机。

- ① 结构紧凑、轴距短、转向灵活、更适应小地块作业。
- ② 配置密花纹加宽轮胎,提供更大的驱动力。
- ③ 配置名优发动机,扭矩储备大,燃油经济性更高。

• 主要参数

项目	单位	NA504(G4)	NA504-E(G4)	NA504-E1(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3070×1300×2110	3070×1240×2315	3070×1320×2110
最小使用质量	kg	1420	1500	1400
轮距(前/后)	mm	1000/ 980-1222	910、960、1000、1050、1100/ 910-1300	
轴距	mm	1786	1520	
发动机额定功率	kW	36.8		
变速箱	/	8+2		
轮胎	/	6.00-12/9.5-16、6.00-12/9.5-20、 6.00-12/8.3-24 7.00-12/13.6-16、 7.00-12/9.5-24、6.50-16/9.5-24		6.00-12/9.5-16、6.00-12/13.6-16、 6.00-12(水田)/8.3-20(水田)
动力输出转速	r/min	720/540-720		



TS系列-504-A

尖芯创新 匠心造器

● 产品介绍

TS车型结构紧凑、技术成熟、功能配置全面，是一款性能优越的经典车型。

- 01 TS10+2档变速箱，结构紧凑，可靠性高。
- 02 配备10寸簧离合器，传递扭矩大，动力更强劲。
- 03 双强压油缸提升器，提升力大，可提升1000kg以上的机具。
- 04 可选装豪华驾驶室，外形美观，驾驶体验舒适，作业时不受外界天气影响，同时匹配70L大容量燃油箱，满足长时间作业需求。
- 05 电器系统优化，双电子油门设计，提高电器系统的可靠性。

● 主要参数

项目	单位	TS504-A(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3510×1510×2300
最小使用质量	kg	1730
轮距(前/后)	mm	1170、1200、1300/1170、1200、1300
轴距	mm	1930
发动机额定功率	kW	36.8
变速箱	/	10+2
轮胎	/	6.0-16/9.5-24、7.5-16/11.2-28、7.5-16/13.6-24
动力输出转速	r/min	540/720



TS系列-500-A

• 产品介绍

TS车型结构紧凑、技术成熟、功能配置全面，是一款性能优越的经典车型。

- 01— TS10+2档变速箱，结构紧凑，可靠性高。
- 02— 配备10寸簧离合器，传递扭矩大，动力更强劲。
- 03— 双强压油缸提升器，提升力大，可提升1000kg以上的机具。
- 04— 可选装豪华驾驶室，外形美观，驾驶体验舒适，作业时不受外界天气影响，同时匹配70L大容量燃油箱，满足长时间作业需求。
- 05— 电器系统优化，双电子油门设计，提高电器系统的可靠性。

• 主要参数

项目	单位	TS500-A(G4)
外廓尺寸(长x宽x高)	mm	3510×1510×2310
最小使用质量	kg	1600
轮距(前/后)	mm	1200/1170、1200
轴距	mm	1960
发动机额定功率	kW	36.8
变速箱	/	10+2
轮胎	/	6.0-16/11.2-28、6.0-16/11.2-24、5.0-15/11.2-24
动力输出转速	r/min	540/750